coverguard®

FICHE TECHNIQUE

TRIP II

Réf. 9TRI370

Extérieur | Basse

Chaussures basses

S3 SRC

Les +

*Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
*Talon décroché : stabilité sur échelle
*Look montagne
*2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

DESCRIPTION

TRIP II est une chaussure de sécurité au look montagne, dotée d'une cuir en tige nubuck et d'une doublure 3D micro-aérée.
Ce modèle est équipé d'un systele de protection metal.
Sa semelle extérieure PU/PU est antistatique et résistante aux hydrocarbures.

SECTEURS

- Industries légères
- Energie (production et distribution)
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9TRI370036	36	6
9TRI370037	37	6
9TRI370038	38	6
9TRI370039	39	6
9TRI370040	40	6
9TRI370041	41	6
9TRI370042	42	6
9TRI370043	43	6
9TRI370044	44	6
9TRI370045	45	6
9TRI370046	46	6
9TRI370047	47	6
9TRI370048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron
Couleur 2	Rouge
Poids	648 g
Tige	Cuir nubuck
Embout de protection	Acier
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	EVA perforé
Doublure	Maille 3D micro-aérée
Talon décroché	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation
Conditions de stockage

Conditions de lavage

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/161/07/21/1215**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S3	**S3** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

MAJ 09/11/2023

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57