

Réf. 6GOE300

Casque non ventilé



356g

Les +

Léger
Diélectrique 440 Vca
Résistance aux UV
Résistance thermique : +50 -20 ° C
Garniture frontale anti-transpiration en tissu éponge

Surface plane compatible avec porte-badge
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6GOE300NSI	-		24

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité
Harnais 6 points en polyéthylène
Sans aération
Réglable de 53 à 62cm, par paliers de 2 mm
Garniture frontale anti transpiration en tissu 27cm
Résistance aux UV
Surface plane compatible avec porte badge (6POBA00NSI)
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757
Compatible avec le set de stickers Hi-Viz 6STI000NSI

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Collectivités
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment, industrie...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Autres	Isolation électrique EBT 440 Va
Poids	356g	caractéristiques	Résistance thermique : +50/-20°C
Couleur	Rouge		Légèreté = 356g
Caractéristiques	Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité		Durée de vie: 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)
	Harnais en polyéthylène 6 points		Livré monté
	Réglage manuel de 53 à 62 cm		
	Isolement électrique EBT 440va		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI/0497/698

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR