

Réf. 9TRA370

Spécialités

Basse

Chaussures basses



O2



FO



Les +

- *Bracelet et languette à soufflet rembourrés : maintien
- *Talon décroché : stabilité sur échelle
- *Look montagne
- *2 paires de lacets (rouge et noir) : choix du style

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9TRA370036	36	6
9TRA370037	37	6
9TRA370038	38	6
9TRA370039	39	6
9TRA370040	40	6
9TRA370041	41	6
9TRA370042	42	6
9TRA370043	43	6
9TRA370044	44	6
9TRA370045	45	6
9TRA370046	46	6
9TRA370047	47	6
9TRA370048	48	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays



DESCRIPTION

TRAP II est une chaussure de travail au look montagne, dotée d'une cuir en tige nubuck et d'une doublure 3D micro-aérée. Sa semelle extérieure PU/PU est antistatique et résistante aux hydrocarbures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Marron	Talon décroché
Couleur 2	Rouge	
Poids	475 g	
Tige	Cuir nubuck	
Semelle intermédiaire	PU	
Semelle d'usure	PU	
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible	
Doublure	Maille 3D micro-aérée	

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Conditions de stockage

Conditions de lavage

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/09/21/1518 EXT 01/09/21

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O2

Chaussures de travail

O2 Exigences minimales (= résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements, perméabilité vapeur d'eau)+ arrière fermé + absorption des chocs (E) + antistatique (A)+ tige hydrofuge

SRB

Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

FO

Résistance aux hydrocarbures