

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

RECYCLÉ : Produit certifié RCS Blended
Excellent grip en milieu sec et humide
Enduction sans produit chimique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LACW00007	7	10	100
1LACW00008	8	10	100
1LACW00009	9	10	100
1LACW00010	10	10	100
1LACW00011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable



DESCRIPTION

Tricot blanc à base de polyester recyclé et élasthanne (30% du poids total du produit),
Enduction latex gris embossé : adhérisation losange,
Poignet tricot,
Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH

SECTEURS

Collectivités
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulations fines en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Blanc
Couleur 2	Gris Clair
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	polyester recyclé (85%) et élasthanne (15%)
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	diamant
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/21/2064

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016



2.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Food contact



La migration globale et spécifique des substances soumises à restriction a été testée conformément au règlement européen 10/2011 et ne dépasse aucun niveau de migration légal.

Les documents justificatifs sont disponibles sur demande.

Le produit a été testé contre les simulants alimentaires de type A du règlement n°10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique en contact avec des aliments aqueux pendant 30 minutes à 40° pour un usage répété.