

Réf. MO2550

Spécialités

Electrique



Les +

Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
Manchette de sécurité (non isolant)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2550	10	12	60
2551	11	12	60
2552	12	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Cuir fleur de vachette, Manchette croûte de bovin, 15cm, Ajustement par scratch au dos, Recommandé pour être porté sur des gants électriciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique

SECTEURS

- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Utilisation en surgant, par-dessus un gant isolant tel que ELECTROVOLT : travaux sous tension,
Utilisé seul : manutention en milieu humide (non isolant).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Beige	Matériau de la paume	Cuir
Couleur 2	Gris	Type de cuir paume	Vachette
Forme	Gant	Finition cuir paume	fleur
Environne-ment	Milieu humide	Traitemen-t du cuir paume	Hydrofuge
Type de gant	coupé et cousu	Matériau du dos	Cuir
Matériau du support	Recommandé pour être porté sur des gants en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique	Type de cuir dos	vachette
	En fleur de vachette, pouce palmé	Finition cuir dos	fleur
	soudeur	Finition du support	lisse
		Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Matériau du support 2		Epaisseur du gant - mm	0.7 - 0.9mm / 1.1 - 1.3mm
Construct-ion du gant		Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/24/2600

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.2.2 X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques