

Antichutes à rappel automatique



Antichutes à rappel automatique à câble



6 m



140 kg

Les +

- * Indicateur de chute, facilite le contrôle visuel avant utilisation
- * Peut être utilisé en environnement ATEX

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
71476	4

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte individuelle

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Conçu pour une utilisation verticale, permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- * Environnements potentiellement explosifs
- * Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

VARIANTES



MO71480



MO71482

DESCRIPTION

Poids	6 kg	Connecteur	Connecteur automatique en acier avec indicateur de chute en fin de longe
Durée de vie	10 ans	Absorption	< 6 kN
Carter	Carter en polymère résistant avec émerillon	Capacité	Utilisateur de 140 kg
Longe	Câble en acier galvanisé Ø 4.5 mm	Résistance à la rupture	> 12 kN
Longueur	6 m		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10832-02/E01-01 1320/1/2019

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland Technická inšpekcia- a.s. (1354) Trnavska cesta 56 821 01 BRATISLAVAN Slovakia



Cat. EPI III

ATEX DIRECTIVE
2014/34/EU

II 2G EX H IIC T6 GB

EN360:2002

Antichutes à rappel automatique