

Réf. MO3420

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Bon rapport qualité-prix
Respirabilité
Confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3419	9	10	100
3420	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO3520



MO3620

DESCRIPTION

Support en coton jersey,
Dos aéré,
Enduction 3/4 en PVC rouge,
Poignet tricot

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et
logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industrie, transport, agriculture,
bâtiment, travaux publics
(maintenance industrielle,
maçonnerie, peinture).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Rouge		
Forme	Gant		
Environnement	Gras		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Coton jersey		
Niveau de l'enduction	3/4		
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer		
Finition de l'enduction	lisse		
Construction du gant	maîtrise		
Matériau de la paume	coton		
Matériau du dos	coton		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/485/162/01/24/0144

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



4 . 1 . 2 . 1 X