



Machine pour l'application d'enduits film mince, munie d'une cuve inox et d'une pompe sans clapet, d'un entretien simple.

Facile à utiliser, elle est très pratique sur chantier avec son panneau de commande à boutons et ses tuyaux à attache rapide.

Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet.

APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

Pression de travail maxi	120 bar
Débit de produit maxi	6 L/min
Moteur	2,2 kW
Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Type de Pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 2
Capacité cuve	60 L
Buse maxi (neuve)	0,045"
Dimensions (L x l x h)	123 x 72 x 66 cm
Poids	88 kg
Niveau sonore	91 Lwa

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau Ø16 x 20 m
- 1 pistolet avec support de buse
- 1 buse Standard 643
- 1 mallette contenant :
 - 2 clés mixtes de 17 et 22
 - 1 pince multiprise
 - 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8
 - 2 balles et 1 brosse de nettoyage
 - 1 L de liquide de stockage

