



FICHE TECHNIQUE

X-PRO D60 V2 / REF.40250

MACHINE À ENDUIRE



Moteur	Kohler LDW 1003
Puissance moteur	18 kW - stage V
Carburant	Diesel B7
Réservoir gasoil	25 L
Refroidissement	liquide
Vitesse de rotation	2500 tr/min
Nombre de cylindres	3
Consommation	3,1 L/h
Circuit hydraulique	28 L
Compresseur	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars	400 L/min
Tableau voyant moteur	complet
Commandes hydrauliques	manuelles
Réglage vitesse rotation malaxeur	oui
Réglage vitesse pompe	oui
Commande accélérateur	manuel
Capacité cuve malaxeur	200 L
Grille malaxeur	ajourée
Bonde de vidange malaxeur	3 pouces
Compteur d'eau	en option
Hélice à pâles	oui
Rotation	2 sens
Hauteur de chargement malaxeur	86 cm
Capacité cuve trémie	240 L
Bonde de vidange trémie	3 pouces
Débit variable	de 0 à 60 L/min (3,6 m³/h)
Pression	de 0 à 40 bar
Granulométrie	jusqu'à 6 mm
Pompe	MAP 11 (ou MAP 9 en option)
Marche arrière de la pompe	oui
Nettoyeur Haute Pression	en option
Long. hors tout avec flèche	3,58 m
Long. hors tout sans flèche	3,05 m
Largeur hors tout	1,50 m
Hauteur au point le plus haut	1,28 m
Poids avec pleins huile & gasoil	710 kg
Niveau sonore	101 Lwa
Hauteur de refoulement	50 m
Longueur de tuyau maxi	60 m

Machine à projeter thermique puissante, polyvalente et fiable, idéale pour la projection extérieure sur gros chantiers.

Elle peut être utilisée pour une grande variété de travaux, garantissant des résultats rapides et efficaces.

Équipée d'un malaxeur intégré, elle permet de mélanger facilement les matériaux pour une application homogène et sans effort.

Avec son pupitre à commandes hydrauliques et son accélérateur manuel, elle est facile à utiliser.

Fabriquée en France, avec une cuve en inox pour une meilleure durabilité.

APPLICATIONS

Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...

LIVRÉ AVEC

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 3 buses clipsables coniques (Ø10, 12, 14)
- 3 buses à joint (Ø10, 12, 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension

