



FICHE TECHNIQUE

X-PRO D80 V2 / REF.40300

MACHINE À ENDUIRE



Moteur	Kohler KDW 1404
Puissance moteur	19 kW - stage V
Carburant	Diesel B7
Réservoir gasoil	25 L
Refroidissement	liquide
Vitesse de rotation	2500 tr/min
Nombre de cylindres	4
Consommation	4,1 L/h
Circuit hydraulique	28 L
Compresseur	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars	400 L/min
Tableau voyant moteur	complet
Commandes hydrauliques	manuelles
Réglage vitesse rotation malaxeur	oui
Réglage vitesse pompe	oui
Commande accélérateur	automatique
Capacité cuve malaxeur	200 L
Grille malaxeur	ajourée
Bonde de vidange malaxeur	3 pouces
Compteur d'eau	oui
Hélice à pâles	oui
Rotation	2 sens
Hauteur de chargement malaxeur	86 cm
Capacité cuve trémie	240 L
Bonde de vidange trémie	3 pouces
Débit variable	de 0 à 80 L/min (4,8 m ³ /h)
Pression	de 0 à 40 bar
Granulométrie	jusqu'à 6 mm
Pompe	MAP 11
Marche arrière de la pompe	oui
Nettoyeur Haute Pression	oui
Long. hors tout avec flèche	3,58 m
Long. hors tout sans flèche	3,05 m
Largeur hors tout	1,50 m
Hauteur au point le plus haut	1,28 m
Poids avec pleins huile & gasoil	725 kg
Niveau sonore	101 Lwa
Hauteur de refoulement	50 m
Longueur de tuyau maxi	60 m

Cette machine à projeter thermique se distingue par sa puissance, sa polyvalence et sa fiabilité, ce qui la rend idéale pour les grands chantiers extérieurs.

Elle s'adapte à une large gamme de travaux, offrant des résultats rapides et efficaces.

Dotée d'un malaxeur intégré, elle permet de mélanger aisément les matériaux, assurant une application homogène et sans effort.

Son équipement de série la rend pratique et facile à utiliser : pupitre à commandes hydrauliques, accélérateur automatique, compteur d'eau, nettoyeur haute pression. Fabriquée en France, elle est équipée d'une cuve en inox pour une meilleure durabilité.

APPLICATIONS

Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...

LIVRÉ AVEC

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 3 buses clipsables coniques (Ø10, 12, 14)
- 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension

