

MONOBLOCS LUBRIFIES

Monophasés - Monocylindres

COMPACT 18 M³/H-2

3 415 164 610007

Réf. : 461000



Le compresseur monophasé, compact avec un groupe monobloc, monocylindre gros débit 18 m³/h

Compact, pour un stockage et un déplacement plus facile, grâce à son châssis tubulaire grosse section servant de cuve et de poignée de transport.

Très vite opérationnel grâce à son groupe puissant et sa cuve de 3 litres de capacité.

Idéal pour les travaux de clouage sur chantier.



- **Puissant : 18 m³/h**
- **Compact, faible encombrement**
- **Vite opérationnel**

Équipement standard :

- Châssis tubulaire servant de cuve et de poignée de transport
- Contacteur manométrique PM (monophasé)
- Détendeur micron avec raccord rapide
- Soupape d'aide au démarrage (sur culasse)
- Soupape de sécurité CE
- Clapets anti-retour
- Tuyauterie aluminium gros passage
- Patins amortisseurs
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 1,80 m

Conception du groupe :

Groupe monobloc monocylindre

- Composants longue durée :
 - Clapets haut rendement
 - Triple segmentation
 - Cylindre en fonte
 - Culasse en aluminium
 - Sortie de groupe avec radiateur

Filtre à air



Zoom sur... Équipement complet

- Détendeur micron avec sortie raccord rapide
- Manomètre de pression de cuve/directe,
- Contacteur manométrique
- Soupape de sécurité CE...



Peu encombrant

- Monobloc **compact** donc peu encombrant
- facile à ranger et/ou à transporter

Pratique à déplacer

- **Léger et maniable**
- Offre une grande liberté de déplacement
- Très pratique sur les chantiers

Pratique à déplacer

- Monobloc **monophasé** : alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté

Débit aspiré		Débit restitué		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 8 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
18	300	10,7	180	1	3	10	9 sec	2 850	3,5	2,7	230 / 1	97	45 x 31 x 47	22,8