

**Marquage monture (UE)**

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT CE

Technologie de la montureSur-lunettes, Branches à longueur réglable,
Branches à inclinaison réglable**Conditions de visibilité**

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures, UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Incolore/Noir

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en optionRésistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

Poids

43g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/519/519-clear-1/>



01.

CAMBRE À SURMOULAGE POUR UN CONFORT ET UNE STABILITÉ ACCRUS

02.

SYSTÈME D'AÉRATION AMÉNAGÉ DANS LES PROTECTIONS LATÉRALES

03.

BRANCHES À LONGUEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

04.

UTILISABLE SUR LES LUNETTES DE VUE LES PLUS COURANTES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163