



Marquage monture (UE) U EN166 FT CE	Marquage verre (UE) 2C-1.2 U 1 FT K N CE	Technologie de la monture Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable
Conditions de visibilité Luminosité standard, Faible luminosité	Technologie des verres Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV400	Couleur du verre Incolore
Matériau des verres Polycarbonate	Couleur de la monture Noir/Vert	Normes EN166, EN170
Numéro d'échelle (2C-1.2)	Résistance mécanique Impact à basse énergie (F)	Exigences en option Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)
Classe optique Classe optique (1)	Poids 35g	

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/529/529-clear-2/>



01.

VERRE SPHÉRIQUE GAGE DE LARGE
CHAMP DE VISION

02.

BRANCHES À LONGUEUR ET
INCLINAISON RÉGLABLES

03.

LES CAMBRES SURMOULÉES
CONFÈRENT CONFORT ET STABILITÉ
AUX LUNETTES

gives the glasses an excellent wearability

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163