

Caractéristiques

Réglage à même la pièce par simple action du bras supérieur. Pas de bouton à manipuler près de la tête

AUTOBLOQUANTE

Pour fixer l'ouverture : placer le bec supérieur sur la pièce à travailler et pousser le bras. La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé. Pas besoin de multiples essais pour trouver l'écartement à 2 mains.

Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras.

SANS BOUTON

1/ Pratique dans les endroits difficiles d'accès

2/ Pour les travaux en hauteur

3/ Ou avec un risque de tension électrique

4/ Pas de risque d'accrocher le mécanisme

MOINS D'EFFORT

Denture autobloquante qui empêche tout glissement. Une fois la pince réglée, une pression sur le bras supérieur suffit. L'effort est considérablement réduit.

PERFORMANCE

Une conception exceptionnellement robuste pour une tenue au couple inégalée. D'abord, la pince est entrepassée, c'est à dire qu'un bras passe dans l'autre. D'autre part, le mécanisme est en cage, donc protégé à l'intérieur de la pince.

16 positions de réglage. Ouverture maximum : 60 mm. Losange de prise multi-profils. NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976. Tête en acier forgé chromée. Parties travaillantes polies. Manche bi-matière : polypropylène pour la résistance et élastomère pour le grip.



Données produits

L mm	g	G	Ref.	Code EAN	Ref.	Code EAN
240	50	E	6484240401	1 25	6484241401	3 10



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr