FICHE TECHNIQUE

Pointes AL

Pointes finettes - minibrads - brads

Fixation de finition bois sur bois invisible.



10 - 35 mm	⌀ 0,60 mm	Stanox / INOX A2	CLASSE EUROCODE 5	Conditionnement
			2 / 3 (inox)	

POINTES AL | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	0,6 mm
Longueurs	10 à 35 mm
Matériaux support	Bois



Applications

Pour la fixation invisible d'éléments de finition en bois sur bois

Compatibilités

SN 06 - mini 0,6 - S 062 - MP 6 - 6 - JS - JF

Produit associé

AL-35 P1

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
B 6AL101	AL-10	20 000	480 000	14	3	-	-	1 (stanox)
6AL121	AL-12	20 000	480 000	14	4	-	-	1 (stanox)
6AL151	AL-15	20 000	480 000	19	5	-	-	1 (stanox)
6AL181	AL-18	20 000	480 000	24	6	-	-	1 (stanox)
6AL221	AL-22	20 000	320 000	16	7	-	-	1 (stanox)
6AL251	AL-25	20 000	320 000	22	8	-	-	1 (stanox)
6AL281	AL-28	20 000	240 000	19	9	-	-	1 (stanox)
6AL351	AL-35	20 000	240 000	24	10	-	-	1 (stanox)
A2 6AL159	AL-15	20 000	480 000	19	5	-	-	3 (inox A2)
6AL189	AL-18	20 000	480 000	24	6	-	-	3 (inox A2)
6AL259	AL-25	20 000	320 000	19	7	-	-	3 (inox A2)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com