



FICHE TECHNIQUE

Pointes GA

Pointes finettes - minibrads - brads

Les pointes GA, alliées incontournables pour l'agencement, la menuiserie, les moulures et socles, offrent une fixation précise, discrète et durable.



1,20 mm



14 - 40 mm



1,20 mm



Galvanisée
/ INOX A2

CLASSE
EUROCODE 5

1 (galva)
/ 3 (inox)

Conditionnement






POINTES GA | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,2 mm
Longueurs	16 à 40 mm
Matériaux support	Bois



Applications

Agencement, menuiserie, moulure, socle...

Compatibilités

I - S 100 - P 18 - AZ - 9

Produit associé

J-55 P1

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G 6GA161	GA-16	10 000	100 000	14	5	41	64	2 (galva)
6GA191	GA-19	10 000	100 000	17	6	49	64	2 (galva)
6GA251	GA-25	5 000	60 000	17	8	64	64	2 (galva)
6GA301	GA-30	7 000	84 000	24	10	77	64	2 (galva)
6GA401	GA-40	7 000	56 000	19	13	102	64	2 (galva)
A2 6GA149	GA-14	7 000	168 000	24	-	-	-	3 (inox A2)