



Diadora Utility
VORTEX DA2 BOA LOW
S3S SC SR HRO ESD
Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: BLACK / YELLOW CROMS

Item: 701.182332_C0401
Taglie: 38/48



TECNOLOGIE



REQUISITI



PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Sistema di allacciatura micrometrica BOA Fit, con cavo in acciaio. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Industria e officina
- Logistica

CARATTERISTICHE

	Tomaia	Tessuto tecnico poliestere
	Plantare	Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi
	Intersuola	EVA doppia densità con tecnologia Double Action
	Battistrada	Gomma nitrilica HRO SR



Diadora Utility
VORTEX DA2 BOA LOW
S3S SC SR HRO ESD
Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK / YELLOW CROMS

Article: 701.182332_C0401

Tailles: 38/48



TECHNOLOGIES



BOA Fit
Lacing System



Double
Action



EVA



Nitrile Rubber
Outsole



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en tissu technique polyester. Système de laçage micrométrique BOA Fit avec câble en acier. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec technologie amortissante Double Action. Bout et talon avec renfort en polyuréthane appliqué avec la technologie d'impression 3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec insert anti-déchaussetement en microfibre. Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Industrie et atelier
- Logistique

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Tissu technique polyester



Semelle
de propreté

Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle
intercalaire

EVA double densité avec technologie Double Action



Semelle

Caoutchouc nitrile HRO SR



Diadora Utility
VORTEX DA2 BOA LOW
S3S SC SR HRO ESD
Calzado bajo de seguridad S3S



Color: BLACK / YELLOW CROMS



Artículo: 701.182332_C0401
Tamaños: 38/48

TECNOLOGÍAS



BOA Fit
Lacing System



Double
Action



EVA



Nitrile Rubber
Outsole



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile

REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de tejido técnico de poliéster. Sistema de atado micrométrico BOA Fit, con cable de acero. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Suela con tecnología de amortiguación Double Action. Punta y talón con refuerzo de poliuretano aplicado con tecnología de impresión en 3D. Forro de malla en 3D alveolar con antideslizante de microfibra. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD.

Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Logística

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Tejido técnico de poliéster



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

EVA de doble densidad con tecnología Double Action



Suela

Goma de nitrilo FO HRO SR



Diadora Utility
VORTEX DA2 BOA LOW
S3S SC SR HRO ESD
Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: BLACK / YELLOW CROMS

Artikel: 701.182332_C0401

Größe: 38/48



TECHNOLOGIEN



BOA Fit
Lacing System



Double
Action



EVA



Nitrile Rubber
Outsole



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus technischem Polyestergewebe. Mikrometrisches Schnürsystem BOA Fit mit Stahlseil. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämpfungstechnologie Double Action. Zehen- und Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurde. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Logistik

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Technischem Polyestergewebe



Fußbett

Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

EVA mit zwei Dichtegraden und der Technologie Double Action



Sohle

Nitrilkautschuk HRO SR



Diadora Utility
VORTEX DA2 BOA LOW
S3S SC SR HRO ESD
Low-cut S3S safety shoes



Color: BLACK / YELLOW CROMS

Item: 701.182332_C0401

Size: 38/48



TECHNOLOGIES



BOA Fit
Lacing System



Double
Action



EVA



Nitrile Rubber
Outsole



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile

REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in technical polyester fabric. BOA Fit micro-metric lacing system with steel wire. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Double Action cushioning technology on sole. Reinforced polyurethane toe and heel with 3D print technology. 3D honeycomb mesh lining with a non-slip microfibre insert. Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD.

Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Logistics

MATERIALS



Upper

Technical polyester fabric



Insole

Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

Double-density EVA with Double Action insert



Sole

HRO SR nitrile rubber