

Caractéristiques

- **Tête de sécurité brevetée** : tête réalisée par une opération de forge supplémentaire = longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque d'éclat et champignonnage réduit.
- **Acier allié au Silicium** d'excellente tenue mécanique 51SC7.
- Réaffûtabilité à cœur à vie – rendement à la frappe extrêmement élevé.
- Outil forgé pour une durée de vie plus importante.
- Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant.
- Dureté de la zone travaillante 52-58 Hrc.
- Peinture époxy 60 microns minimum, cuite au four - pointe dégagée.
- **Zone de préhension à chant plat** : meilleure tenue (ne tourne pas dans la main).



Données produits

	L mm	A mm	B mm	g	G	Ref.	Produit seul / Without haft			Produit avec poignée / With haft			
							Poignée adaptée / Adjustable haft	Code EAN	Ref.	Poignée adaptée / Adjustable haft	Code EAN		
◆	160	16	8	150	E	7210160001		5	7210045				
◆	180	18	9	210	E	7210180001		5	7210069				
◆	200	20	10	280	E	7210200001		5	7210090				
◆	220	22	11	370	E	7210220001		5	7210137			1	
◆	250	25	12	500	E	7210250001	7313	5	7210175	7210250201		1	7210199
◆	300	26	13	680	E	7210300001	7313	5	7210250	7210300201		1	7210274
◆	350	26	13	810	E	7210350001	7313	5	7210304				
◆	400	26	13	920	E	7210400001	7313	5	7210328				
◆	500	26	13	1140	E	7210500001		5	7210366				