

EMPORTE-PIÈCE OUVERTURE LATÉRALE À FRAPPER


Réf.: **8017250001**

Caractéristiques

La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm². Ceux-ci peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) comme pour celle de matériaux armés de fibre de verre ou d'acier... (jusqu'à 0,3 mm). Frapper l'extrémité avec un maillet en bois ou caoutchouc. Zone de frappe : pièce forgée et trempée. Traitement thermique : Dureté 52 HrC. Chanfrein anti-éclat. Coupe : ouverture latérale Dureté 52 HrC. Finition : surfaces phosphatées. Moletage de 50 mm de large sur le pourtour. Dimension indiquée par un marquage frappé à froid durable.



Données produits


Ø mm	G	Ref.		Code EAN
2	E	8017020001	1	3303808017025
3	E	8017030001	1	3303808017032
4	E	8017040001	1	3303808017049
5	E	8017050001	1	3303808017056
6	E	8017060001	1	3303808017063
7	E	8017070001	1	3303808017070
8	E	8017080001	1	3303808017087
9	E	8017090001	1	3303808017094
10	E	8017100001	1	3303808017100
11	E	8017110001	1	3303808017117
12	E	8017120001	1	3303808017124



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr

EMPORTE-PIÈCE OUVERTURE LATÉRALE À FRAPPER

Réf.: **8017250001**

Ø mm	G	Ref.		Code EAN
13	E	8017130001	1	3303808017131
14	E	8017140001	1	3303808017148
15	E	8017150001	1	3303808017155
16	E	8017160001	1	3303808017162
17	E	8017170001	1	3303808017179
18	E	8017180001	1	3303808017186
19	E	8017190001	1	3303808017193
20	E	8017200001	1	3303808017209
21	E	8017210001	1	3303808017216
22	E	8017220001	1	3303808017223
23	E	8017230001	1	3303808017230
24	E	8017240001	1	3303808017247
25	E	8017250001	1	3303808017254



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr