

RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2,4 À 6,4 MM

RÉFÉRENCE : 515.3101 EAN : 4042146336113

- Pour les rivets en acier, en aluminium, en inox ou en cuivre jusqu'à 6,4 mm
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Raccord pneumatique orientable
- Isolée contre le froid
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier robuste en aluminium



Bruit max à vide 85 dbA

Bruit max en sollicitation 73,3 dbA

Code EAN 4042146336113

Consommation d'air 1,8 L/rivetage

Course en mm 19,0 mm

Diamètre des rivets 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4mm

Diamètre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm

Dimensions H. 340 x L. 210 mm

Filetage de raccord 1/4"NPT

Force de traction (N) 13839,5 N

Hauteur H 340,0 mm

Largeur B 210,0 mm

Matière Aluminium

Norme DIN EN ISO 20643

Pression de service max. 6,3 bar (90 psi)

Vibrations < 0,60 m/s²

Poids 2,00 kg

