

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE, MANDRIN 6 MM

RÉFÉRENCE : 515.5420

EAN : 4042146756294

- Pour les travaux de ponçage, de polissage et de gravure
- Version coudée
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1 Verrouillage de sécurité

Bruit max à vide 101 dbA

Bruit max en sollicitation 90,0 dbA

Code EAN 4042146756294

Consommation d'air 350 L/min

Diamètre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm

Filetage de raccord 1/4"NPT

Forme En angle

Largeur B 85,0 mm

Longueur totale L en mm 200,0 mm

Mandrin 6,0 mm

Puissance en Watt 370 W

Norme DIN EN ISO 28927-12

Pression de service max. 6,3 bar (90 psi)

Vitesse de rotation à vide en Tr/mn 18000 Tr/min

Vibrations < 4,4 m/s²

Poids 780 g

