

MINI-PERCEUSE COUDÉE PNEUMATIQUE SLIMPOWER, MANDRIN 0,6-6 MM

RÉFÉRENCE : 515.5525

EAN : 4042146756218

- Version coudée
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Non réversible
- Mandrin de serrage à clé
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Idéale pour la carrosserie et l'industrie
- Réglage de vitesse continu
- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1	Utilisation d'une seule main
Bruit max à vide	99 dbA
Bruit max en sollicitation	88 dbA
Capacité du mandrin (mm)	0,6 - 6 mm
Code EAN	4042146756218
Consommation d'air	240 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Forme	Coudée
Largeur B	90,0 mm
Longueur totale L en mm	145,0 mm
Matière	Matière plastique spéciale
Puissance en Watt	186 W
Norme	DIN EN ISO 28927-5
Poignée	Poignée isolée contre le froid
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en Tr/mn	5000 Tr/min

Vibrations < 6,6 m/s²

Poids 700 g

