

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® 1/2", 40-200 NM

RÉFÉRENCE : 516.1442

EAN : 4042146180662

- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Cliquet robuste 30 dents
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017



Affichage	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1	avec verrouillage Quick Lock
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146180662
Dents	30 dents
Dimension D	45,0 mm
Forme	avec tête de champignon
Graduation Nm	1,00
Hauteur H	23,0 mm
Longueur totale L en mm	500,0 mm
Matière	Acier
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	15 - 150
Plage d'utilisation en Nm	40-200 Nm
Poignée	Poignée bi-composant

Tolérance de déclenchement $\pm 3\%$

Poids 1,30 kg

