

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION® AVEC INVERSEUR, 1/2" - 60-320 NM

RÉFÉRENCE : 516.1572

EAN : 4042146228258



- Tolérance de déclenchement : $\pm 3\%$ de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore
- Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

Affichage

Échelle (mécanique)

Attribut de fonction 1

avec verrouillage Quick Lock

Carré d'entraînement en pouce

1/2"

Code EAN

4042146228258

Dents

36 dents

Dimension D

45,0 mm

Graduation Nm

1,00

Hauteur H

23,0 mm

Longueur totale L en mm

585,0 mm

Matière

Corps acier robuste laqué rouge

Norme

DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017

Plage d'utilisation en Lbf-ft

45 - 236

Plage d'utilisation en Nm

60-320 Nm

Poignée

Poignée bi-composant



Fiche Produit

Tolérance de déclenchement

Tolérance de déclenchement +/-3%

Poids

1,45 kg