

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION®, 9X12 - 20-100 NM

RÉFÉRENCE : 516.1632

EAN : 4042146231326



- Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par la rotation de la poignée de la clé
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Affichage                     | Échelle (mécanique)                  |
| Code EAN                      | 4042146231326                        |
| Emmanchement en mm            | 9 x 12                               |
| Graduation Nm                 | 0,50                                 |
| Lk en mm                      | 335,0                                |
| Longueur totale L en mm       | 375,0 mm                             |
| Matière                       | Acier Chrome Vanadium extra-fin      |
| Norme                         | DIN EN ISO 6789:2017                 |
| Plage d'utilisation en Lbf-ft | 8 - 75                               |
| Plage d'utilisation en Nm     | 20-100 Nm                            |
| Poignée                       | Poignée bi-composant                 |
| Profil 1                      | Logement carré                       |
| Sk en mm                      | 17,5                                 |
| Tolérance de déclenchement    | Tolérance de déclenchement $\pm 3\%$ |
| Poids                         | 600 g                                |

