

PINCE À BECS DEMI-RONDS SUR CARTE Réf.: 9301171401

Caractéristiques

ISO 5745 - NF E 73-102

. Ergonomie du manchon : une garde marquée pour un maintien amélioré, bimatière polypropylène et néoprène pour le grip. Les manchons résistent aux produits employés dans l'industrie : hydrocarbures, acétone, chlorotène...

. Le syndrome du canal carpien fait partie des TMS importants. La zone n'est donc pas spatulée mais la longueur du manchon est augmentée et la zone du canal carpien est tout simplement évitée par un affinement de la pince au bout.




. COUPE Toutes les pinces coupantes présentent un axe déporté pour un effet de levier maximal, dit HIGH LEVERAGE : l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Qualité d'acier supérieure : Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité. Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie.

Les pinces coupantes sont conçues pour couper tout type de fils et feuillards : feuillards, acier ou nylon, Ertalon, Nylon, fils de cuivre, bronze, dur, mi-dur ou même corde à piano.

. FINITION Les pinces de la gamme Premium présentent une finition chromée haut de gamme. Le chromage augmente la dureté de surface et protège de la corrosion.



Données produits

	Longueur becs mm / Length becs mm	L mm	 g	G	Ref.			Code EAN
170	52	165	155	E	9301171401	1	10	3303809301185
200	74	224	255	E	9301201401	1	10	3303809301215



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr