




PINCE COUPANTE DIAGONALE Réf.: 9305140401

Caractéristiques

- . Ergonomie du manchon : une garde marquée pour un maintien amélioré, bimatière polypropylène et néoprène pour le grip. Les manchons résistent aux produits employés dans l'industrie : hydrocarbures, acétone, chlorotène...
- . Le syndrome du canal carpien fait partie des TMS importants. La zone n'est donc pas spatulée mais la longueur du manchon est augmentée et la zone du canal carpien est tout simplement évitée par un affinement de la pince au bout.
- . **COUPE** Toutes les pinces coupantes présentent un axe déporté pour un effet de levier maximal, dit **HIGH LEVERAGE** : l'axe de l'articulation est remonté au plus près du taillant. Qualité d'acier supérieure : Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité. Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie.
- Les pinces coupantes sont conçues pour couper tout type de fils et feuillards : feuillards, acier ou nylon, Ertalon, Nylon, fils de cuivre, bronze, dur, mi-dur ou même corde à piano.
- . **FINITION** Les pinces de la gamme Premium présentent une finition chromée haut de gamme. Le chromage augmente la dureté de surface et protège de la corrosion.
- . NF ISO 9654/5749 - DIN ISO 5238



Données produits

	B mm	Lu mm	E mm	L mm	 g	G	Ref.			Code EAN
145	19,5	19,5	10	155	182	E	9305140401	1	10	3303809351449
160	21,5	22	11	175	227	E	9305160401	1	10	3303809351647
180	23,5	24	12	199	293	E	9305180401	1	10	3303809351845
200	27,5	19	12	212	311	E	9305200401	1	10	3303809352040



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr