

Caractéristiques

COMPACTÉ CLIQUET

- Accès aux environnements restreints facilité.
- Reprise de 9° (40 dents).
- Inverseur de sens encastré : changement contrôlé et d'une seule main.
- Manche démontable.

DOUILLES

- Douilles montées avec un plongeur "lock pin" : permet de solidariser la douille de l'élément (rallonge, cliquet).
- RAYON DE PROTECTION DU CARRÉ : Permet de répartir la charge et évite que la douille se casse.
- Douilles 100% forgées tournées.
- Fabrication en acier chrome-vanadium, le meilleur matériau pour la fabrication de douilles.
- DURETÉS : De 44 à 48 HRC. Rapport dureté/longévité optimum.
- Couple 150% au dessus des normes. DIN 3120 et ISO 1174-1.
- FINITION : 2 couches de nickel et 1 couche de chrome permet d'absorber les chocs et améliore la tenue de la finition.

COFFRET

- Boîte métallique pour la robustesse.
- Une poignée frontale.
- Compartiments de rangement et une protection mousse à l'intérieur.



Données produits

			 kg	G	Ref.			Code EAN
	6 Kant / 6 sides / 6 pans	16 pcs	14	E	9440020001	1	10	3303809003409
	12 Kant / 12 sides / 12 pans	16 pcs	14	E	9440010001	1	10	3303809000453



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr

Composition

10 douilles : 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm // 1 cliquet 40 dents // 1 cardan // 1 poignée coulissante // 2 rallonges 200-400 mm // 1 adaptateur 3/4"-1/2"



9203



9213/9218

22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 |

22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 |



9253



9273



9263

200 + 400mm

200 + 400mm



9293

3/4" ->1/2"

3/4 ->1/2