



Un mélange rapide et sans grumeaux

AOX-S – le mélangeur compact pour une vaste gamme de matériaux



› Matériaux et applications

MADE IN
GERMANY

• Mortier à couches fines •



• Colle à carrelage •



• Mastic •



• Mortier de joints •



• Colle à carrelage isolant •



• Mastics d'égalisation •



Mélangeur à rotation AOX-S

- Mélangeur compact pour une vaste gamme de matériaux
- Avec un agitateur à grande vitesse (-610 min⁻¹) avec des mouvements rotatifs simultanés du seau pour des mélanges sans grumeaux
- Le racleur renforce l'effet de mélange et empêche les dépôts de matériaux sur les bords du seau
- Les outils de mélange amovibles permettent des viscosités et densités de matériaux variées
- Mobilité élevée grâce à la conception compacte et au poids léger
- Parmi les accessoires complémentaires il existe un chariot de transport pour le déplacement du seau
- Idéal pour mortiers à couches fines, pour masses fluides, colles à carrelage et de renforcement, les mastics etc.
- L'accessoire parfait pour maçons, carreleurs, poseurs de revêtements de sol, peintres, rénovateurs etc. ...



› Outil mélangeur DLX

› Outil mélangeur KR

› Accessoires complémentaires :
Chariot de transport

› Contenu de livraison

Matériaux (poids sans eau ajoutée)

DLX KR

| | | |
|------------------------------------------------------|---|---|
| Mortier universel | - | + |
| Chape en résine synthétique | - | + |
| Mortier léger | - | + |
| Enduit ciment | + | + |
| Enduit plâtre | + | + |
| Enduit argileux (prêt à l'emploi) sans fibres | - | + |
| Crépi à isolation thermique | - | + |
| Mortier de pavage en pierre naturelle | - | + |
| Mortier à 2 composants pour joint de pavés | + | + |
| Mortier pour joints moyens | - | + |
| Colle à carrelage (mortier flexible jusqu'à 25 l) | - | + |
| Mortier de joints | + | + |
| Chape fluide | + | - |
| Mortier à couches fines, colle pour blocs plans | + | + |
| Enduits crémeux | - | + |
| Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis | + | + |
| Masse remplissage pour joints | + | + |
| Mortier d'étanchéité à 2 composants | + | + |
| Masses de nivellement | + | + |
| Mélange à 2 comp. avec résine époxy et sable, souple | - | + |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Quantité de mélange : | jusqu'à 40 litres |
| Capacité de charge seau : | 65 litres |
| Puissance de l'agitateur : | 1,1 kW / 230 V |
| Régime en charge de l'agitateur : | 610 min ⁻¹ |
| Tours par minute seau : | 18 min ⁻¹ |
| Poids, vide : | 51 kg |
| Dimensions : | 60 x 82 x 87 cm |

| | |
|----------------------------------|-------|
| No de réf. AOX-S : | 37123 |
| No de réf. outil mélangeur DLX : | 70149 |
| No de réf. outil mélangeur KR : | 70151 |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| No de réf. seau mélangeur 65 l : | 60403 |
| No de réf. chariot transporteur (extra) : | 70183 |

Votre revendeur spécialisé Collomix :



Vidéo de produit



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tél. : +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

