



Protection des mains

APOLLON VV733G6

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo



Avantages spécifiques



Visibilité

- Support fluo permettant de faciliter le repérage visuel du gant

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie forestière

Certifications et normes



EN 388
2121X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.

Edité 01/07/2025
www.deltaplus.eu



Protection des mains

APOLLON VV733G6

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Mousse de latex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Haute visibilité, Reach, Brochable
Couleur	Jaune fluo-noir
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	Sachet de 6



Gants de protection

APOLLON VV733G6

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV733JAG609	Jaune fluo-noir	09	APOLLON VV733G6	3295249222611	13295249222618	20	1	9.3 kg	29.2 cm	68.4 cm	30.4 cm
VV733JAG610	Jaune fluo-noir	10	APOLLON VV733G6	3295249222628	13295249222625	20	1	9.7 kg	28.8 cm	67.4 cm	30.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height