

CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane - Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display



Certifications et normes



EN 352-2

SNR 37 DB H 37 M 35 L 30 Ø 7-12 MM

ANSI S3.19

NNR 33 DB

Protège contre les risques



Avantages spécifiques



Confort

· Surface lisse et mousse basse pression pour un confort optimal



Compatibilité

Applications

- Spectacle et Evénementiel
- Nettoyage
- Travail temporaire
- Services publics
- Transport
- Stockage







CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane -Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Usage unique
Type de produit	Bouchon d'oreille
SNR (dB)	37
Atténuation en dB (HML)	H, M, L
Н	37
M	35
L	30
NRR (dB)	33
Matériaux du bouchon d'oreille	Mousse de PU
Poids (g)	4
Taille	Taille unique
Quantité par paquets (paires)	500
Quantité par carton (PCB)	5







CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane -Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display

Informations logistiques											
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton		Å	Poids			
CONIC2VRO500	Rouge	Unique	CONIC2 500	3295249290214	13295249290211	5	1	3.1 kg	31.6 cm	43.2 cm	27.8 cm

□ PCB

▲ SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height



