

POLFR2



POLO PIQUÉ ANTI-FEU ET ANTISTATISQUE

Réf. POLFR2BM3X



Caractéristiques produit

Polo manches longues. Col fermé par pressions cachées. Poignets bord-côtes.

Maille piquée 60% modacrylique 39% coton 1% fibres antistatiques 210 g/m².

COULEUR

Bleu Marine

TAILLE

3XL

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Exigences générales pour les vêtements.

EN ISO 11612:2015 Vêtements de protection - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes



A1+A2: propagation de flamme limitée (de A1 ou A2, X= non testé)
 B1: Chaleur convective (de B1 à B3, X= non testé)
 C1: Chaleur Radiante (de C1 à C4, X= non testé)
 X: Projections d'aluminium en fusion (marquage D1 à D3, X= non testé)
 X: Projections de fonte en fusion (Marquage E1 à E3, X= non testé)
 F1: Chaleur de contact (de F1 à F3, X= non testé)

EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.



.. Résistance de surface inférieure ou égale à 2.5×10^9 Ohms sur au moins une des faces, selon EN1149-1
 .. $t_{50} < 4s$ ou $S > 0.2$ selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3

EN61482-2:2020 Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.



APC APC 1: Classe de protection à l'arc électrique des matériaux et articles habillement (APC 1=4kA ou APC 2=7kA)

CAL/CM² 5.2 cal/cm²: La valeur de performance thermique de l'arc (cal/cm²) .

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
POLFR2BM3X	3295249266530	Bleu Marine	3XL