

Outil de pompage

DEAPF400MP

Outil de pompage

Accessoires compatible UX01G / DUX60Z / DUX18Z / CS246-4C

Hauteur de levage max : 13 m Hauteur mini d'aspiration : 20mm
Diamètre intérieur du tuyau compatible : 25 mm
Une crépine faite d'un filet métallique est positionnée au fond de l'orifice d'aspiration de la pompe pour minimiser l'entrée de petits cailloux, permettant l'évacuation des eaux sablonneuses des canaux d'irrigation ou des réservoirs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (L x l x H):	570 x 130 x 630 mm
Vitesse à vide avec DUX18	0 - 6700 / 7700 min ⁻¹
Vitesse à vide avec DUX60	0 - 5600 / 8100 / 9100 min ⁻¹
Vitesse à vide avec UX01G	0 - 5600 / 8100 / 9500 min ⁻¹
Hauteur d'aspiration maximale avec DUX18	0 - 7 / 8 m
Hauteur d'aspiration maximale avec DUX60	0 - 6 / 10 / 11,5 m
Hauteur d'aspiration maximale avec UX01G	0 - 6 / 10 / 13 m
Débit maximum avec DUX18	0 - 90 / 100 L/min
Débit maximum avec DUX60	0 - 80 / 115 / 125 L/min
Débit maximum avec UX01G	0 - 80 / 115 / 135 L/min

Code EAN 0088381777070

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

