



ENSEMBLE À ENDUIRE



Ensemble de projection polyvalent pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs...

La machine est équipée d'un tableau de commande à boutons, pour une utilisation simplifiée.

Le compresseur monophasé est équipé d'un pressostat qui gère la mise en route en fonction de la pression d'air dans la cuve.

APPLICATIONS

Isolation Thermique Extérieure (I.T.E).

Peut également effectuer avec la lance optionnelle, des applications de mortiers avec adjuvants, enduits hydrauliques, monocouches, enduits base chaux, enduits techniques & spéciaux à forte charge, enduits rejointoiement...

MACHINE

Pression produit	0 à 30 bar
Débit produit	0 à 20 kg/min
Puissance moteur	2,2 kW
Alimentation	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacité de cuve	59 L
Granulométrie maxi	6 mm
Pompe	MAP 6
Vibrateur cuve	non
Dimensions (L x l x h)	134 x 53 x 70 cm
Poids	65 kg

COMPRESSEUR

Vitesse rotation	2850 tr/min
Débit d'air absorbé	284 L/min (17 m ³ /h)
Quantité d'huile (carter)	0,35 L
Consommation d'huile	0,5 g/h
Puissance moteur	2,2 kW
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Protection thermique	oui
Soupape de sécurité	oui
Capacité de cuve	2 L
Pression maxi	10 bar
Raccordement air	express - rapide
Dimensions (L x l x h)	58 x 34 x 55 cm
Poids	24 kg
Niveau sonore	92 Lwa

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau air/produit Ø25 mm x 10 m
- 1 rallonge d'air 10 m
- 1 mallette comprenant :
 - 1 lance ABS
 - 3 buses de projection n°5, 6 & 7
 - 2 balles de nettoyage et 1 vrille de nettoyage
 - 1 clé 6 pans Ø7