



Tester 0.5 x 3 x 65

TESTER 0,5X3X65

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide
- Poignée anti-roulis 3 cotés



Article Number 4932478719
Conditionné par 1



Tester 0.5 x 3 x 65

TESTER 0,5X3X65

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide
- Poignée anti-roulis 3 cotés



Article Number 4932478719
Conditionné par 1



Tester 0.5 x 3 x 65

TESTER 0,5X3X65

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide
- Poignée anti-roulis 3 cotés



Article Number 4932478719
Conditionné par 1



Tester 0.5 x 3 x 65

TESTER 0,5X3X65

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide
- Poignée anti-roulis 3 cotés



Article Number 4932478719
Conditionné par 1

