



Tri-Lobe VDE Screwdriver T25
x100

TOURNEVIS TRI-LOBE VDE T25 X100

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide



Article Number	4932478731
Conditionné par	1



Tri-Lobe VDE Screwdriver T25
x100

TOURNEVIS TRI-LOBE VDE T25 X100

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide



Article Number	4932478731
Conditionné par	1



Tri-Lobe VDE Screwdriver T25
x100

TOURNEVIS TRI-LOBE VDE T25 X100

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide



Article Number	4932478731
Conditionné par	1



Tri-Lobe VDE Screwdriver T25
x100

TOURNEVIS TRI-LOBE VDE T25 X100

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide



Article Number	4932478731
Conditionné par	1

