



## LRD100

### CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASER LIGNE ET ROTATIF

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Article Number	4932479555
Couppure auto	Oui
Gamme (m)	0-100 / 0-250
Livré avec	1x support
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,19
Protection IP	67



## LRD100

### CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASER LIGNE ET ROTATIF

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Article Number	4932479555
Couppure auto	Oui
Gamme (m)	0-100 / 0-250
Livré avec	1x support
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,19
Protection IP	67



## LRD100

### CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASER LIGNE ET ROTATIF

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Article Number	4932479555
Couppure auto	Oui
Gamme (m)	0-100 / 0-250
Livré avec	1x support
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,19
Protection IP	67



## LRD100

### CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASER LIGNE ET ROTATIF

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Article Number	4932479555
Couppure auto	Oui
Gamme (m)	0-100 / 0-250
Livré avec	1x support
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,19
Protection IP	67

