



SDS-Plus MX4 6.5 x 165 - 10 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	6.5
Article Number	4932479556
Conditionné par	10
Longueur Totale mm	165
Longueur utile mm	100



SDS-Plus MX4 6.5 x 165 - 10 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	6.5
Article Number	4932479556
Conditionné par	10
Longueur Totale mm	165
Longueur utile mm	100



SDS-Plus MX4 6.5 x 165 - 10 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	6.5
Article Number	4932479556
Conditionné par	10
Longueur Totale mm	165
Longueur utile mm	100



SDS-Plus MX4 6.5 x 165 - 10 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	6.5
Article Number	4932479556
Conditionné par	10
Longueur Totale mm	165
Longueur utile mm	100

