



## 36 mm 1" impact socket STD - 1pc

- L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes.
- Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation.
- Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent.
- Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure.



(mm)	55.3
Article Number	4932480413
Conditionné par	1
Longueur Totale mm	65
Longueur utile mm	22.3
Pour boulon	M24
Réception	1" carré
Taille mm AF (plat à plat)	36
Working depth [mm]	22.3



## 36 mm 1" impact socket STD - 1pc

- L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes.
- Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation.
- Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent.
- Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure.



(mm)	55.3
Article Number	4932480413
Conditionné par	1
Longueur Totale mm	65
Longueur utile mm	22.3
Pour boulon	M24
Réception	1" carré
Taille mm AF (plat à plat)	36
Working depth [mm]	22.3



## 36 mm 1" impact socket STD - 1pc

- L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes.
- Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation.
- Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent.
- Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure.



(mm)	55.3
Article Number	4932480413
Conditionné par	1
Longueur Totale mm	65
Longueur utile mm	22.3
Pour boulon	M24
Réception	1" carré
Taille mm AF (plat à plat)	36
Working depth [mm]	22.3



## 36 mm 1" impact socket STD - 1pc

- L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes.
- Meilleure adaptation grâce aux 6 points de fixation.
- Géométrie hexagonale antidérapante pour éviter que les douilles et les fixations ne s'arrondissent.
- Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure.



(mm)	55.3
Article Number	4932480413
Conditionné par	1
Longueur Totale mm	65
Longueur utile mm	22.3
Pour boulon	M24
Réception	1" carré
Taille mm AF (plat à plat)	36
Working depth [mm]	22.3

