



M18 FUEL

M18 FCVN24-0

M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE MANUELLE AVEC UNE AIGUILLE DE 2.4 M DE LONGUEUR

- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)



Colonnes	✓✓✓
Fondations	✓
Dalles	x
Murs	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479599



M18 FUEL

M18 FCVN24-0

M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE MANUELLE AVEC UNE AIGUILLE DE 2.4 M DE LONGUEUR

- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)



Colonnes	✓✓✓
Fondations	✓
Dalles	x
Murs	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479599



M18 FUEL

M18 FCVN24-0

M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE MANUELLE AVEC UNE AIGUILLE DE 2.4 M DE LONGUEUR

- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)



Colonnes	✓✓✓
Fondations	✓
Dalles	x
Murs	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479599



M18 FUEL

M18 FCVN24-0

M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE MANUELLE AVEC UNE AIGUILLE DE 2.4 M DE LONGUEUR

- M18 FUEL™ Aiguille vibrante manuelle pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)



Colonnes	✓✓✓
Fondations	✓
Dalles	x
Murs	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479599

