

Lampe de chantier LXT® / XGT® / Secteur

EUAML010G

Lampe de chantier LXT® / XGT® /
Secteur

**3 modes d'éclairage : 5 500 / 3 000 / 1 500 lumen. 3
sources d'énergie : 40V(XGT®) / 18V(LXT®) / Secteur.**

La lampe ne tombera pas même si elle est inclinée jusqu'à 80 degrés.
Peut contenir 2 batteries XGT® et 2 batteries LXT® mais n'a besoin que d'une batterie pour fonctionner.
Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, l'alimentation sera prise dans l'ordre suivant : Secteur, batterie(s) LXT®, puis batterie(s) XGT® (Lors de l'utilisation de batteries, la puissance de chaque batterie est utilisée à partir de celle ayant la capacité restante la plus faible)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	14,4 / 18 / 40 V
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Flux lumineux	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Eclairage	550 / 300 / 150 lx
Classe de protection internationale (IP)	IP54
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poids de l'outil avec batterie	14,4 - 19,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	490 x 490 x 814 mm
Composant batterie	Li-ion
Utilisation continue 18V / 6,0 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2	11 / 19,5 / 37 h
Poids net du produit	14,0 kg

Code EAN 3240890941732

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES