



FICHE TECHNIQUE

# EY74A2

## Perceuse visseuse sans fil Li-ion 18V

Puissance et précision à portée de main – avec son corps ultra-compact de 178 mm, notre perceuse-visseuse vous offre une maniabilité inégalée pour tous vos travaux !



L 178  
W 68  
H 250



2,05 kg



5,0 Ah Li-ion  
18 V



Mandrin

13 mm

Couple max

50 Nm



## EY74A2 | FICHE TECHNIQUE

Perceuse-visseuse

Référence **EY74A2LJ2G**

### Description

Perceuse-visseuse sans fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment. Installations électriques, finitions intérieures, menuiserie, ébénisterie, plomberie... Elle est munie d'un mandrin auto-serrant de 13 mm et de 18 niveaux de couple.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions (L/l/H) (mm)           | 178 / 250 / 68 mm   |
| Poids (kg)                        | 2,05 kg (avec batterie 18V 5 Ah)                                    |
| Mandrin                           | Auto-serrant 1,5 à 13 mm  |
| Couple max.                       | 50 Nm   |
| Vitesse de rotation à vide (18 V) | Vitesse haute : 70 - 1580 tr/min<br>Vitesse basse : 20 - 480 tr/min |
| Modes                             | Vissage / Perçage   |
| Code EAN                          | 5025232832132   |
| Livré avec                        | Coffret, 2 batteries 18 V 5.0 Ah Li-ion et 1 chargeur               |



### Capacités

| Vissage  | 18 V 5.0 Ah | 18 V 3.0 Ah |
|--|-------------|-------------|
| Bois - Pin (Ø 4,1 x 25 mm)                             | 1450 vis    | 880 vis     |
| Bois - Pin (Ø 8 x 80 mm)                               | 390 vis     | 230 vis     |
| Autoforeuse dans SPC (Ø 4 x 13 mm, épaisseur 1,6 mm)   | 1200 vis    | 710 vis     |
| Perçage  |             |             |
| Plaque de plâtre + contre-plaqué (13 + 12 mm, Ø 68 mm) | 90 trous    | 55 trous    |
| Plaque de plâtre + contre-plaqué (16 + 12 mm, Ø 50 mm) | 50 trous    | 30 trous    |
| SPC (Ø 21 mm, épaisseur 1,6 mm)                        | 45 trous    | 25 trous    |
| SPC / Scie cloche (Ø 25 mm ep. 1,6)                    | 85 trous    | 50 trous    |
| SPC / Scie cloche (Ø 33 mm ep. 1,6)                    | 70 trous    | 40 trous    |
| Bois - Pin (Ø 18 x 120 mm)                             | 140 trous   | 80 trous    |
| Bois - Pin (Ø 30 x 40 mm)                              | 250 trous   | 150 trous   |

### Avantages

- > Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Contrôle électronique de la vitesse
- > Prise en main parfaite et très bonne répartition du poids
- > Crochet de ceinture
- > Eclairage LED de la surface de travail
- > Nouveau design avec moteur Brushless
- > Capacité de la batterie haute-puissance
- > Certifié ESD (selon norme EN 55014-1 et -2)

### Autres versions disponibles

- > réf. **EY74A2PN2G** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 3 Ah L-ion et 1 chargeur
- > réf. **EY74A2X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

### Accessoires

**Batterie 18 V  
5 Ah Li-ion**  
réf. EY9L54B



**Batterie 18 V  
5 Ah Li-ion**  
réf. EY9L53B



**Chargeur  
10,8 - 28,8 V**  
réf. EY0L82B

