

Aérosol refroidissant

Version: 10/03/2022

Page 1 sur 1

Caractéristiques techniques

Consistance	Gazeux
Température d'application	5 °C → 35 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Aérosol avec un effet immédiat de choc à froid

Caractéristiques

- Refroidit jusqu'à -50°C
- Décompose la rouille et la corrosion
- Sans odeur.
- Libère
- Puissance élevée
- Tenir la bombe selon un angle de 360°.

Applications

- L'aérosol refroidissant fait descendre la température de la surface traitée à -50 ° C. S'utilise comme un dégrissant à froid pour libérer rapidement les pièces corrodées et rouillées en provoquant des fissures microscopiques dans les surfaces.
- Convient à toutes les opérations de maintenance quotidiennes, mais aussi dans les applications plus difficiles où les lubrifiants pénétrants standard ne fonctionneront pas.
- Pas besoin d'un marteau, d'une torche ou d'une roue de coupe nécessaire pour le démontage.
- Convient pour les pièces détachées telles que: boulons, écrous, goujons, broches, charnières et toutes sortes de filetages de vis.
- L'effet de congélation refroidit immédiatement les composants à -50 ° C et empêche ainsi les interruptions thermiques des composants électriques et les dommages causés par la chaleur pendant la soudure.

Conditionnement

Emballage: Aérosol de 400 ml

Durée de stockage

3 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Types: boulons, écrous, roulements et autres pièces détachées corrodés

Mode d'emploi

Méthode d'application: Porter des gants résistants au froid avant d'utiliser l'aérosol. Appliquer le produit directement sur la surface. S'assurer que l'équipement électrique est complètement éteint avant l'application. Lorsque vous l'utilisez avec des appareils électriques, assurez-vous qu'un temps suffisant est prévu pour l'aération avant de rétablir le courant, afin d'éviter des projections d'étincelles.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.