



Color Spray Traceur de chantier

Description de produit

Peinture acrylique à séchage rapide, adhérent fermement aux surfaces et résistante au frottement.

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Très bonne adhérence à de nombreux matériaux
- Résistant au frottement
- Peut être peint
- Capuchon de sécurité enfant breveté
- L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°)

Applications

- Idéal pour cartographier, marquer ou délimiter des espaces, des zones, des couloirs dans des travaux, des ateliers, des routes, des parkings, des installations sportives, du bois ou des palettes.



Caractéristiques techniques

Consistance	Liquide
Système de durcissement	Physique
Temps de séchage	Sèche à la poussière après 10 min, sèche au toucher après 20 min. Complètement sec après 24 heures.
Température d'application	5°C → 35°C
Résistance à la température	+120°C
Rendement	1,8 → 2,5m ²
Contenu solide	18% → 23,8%

Supports

- État du substrat
La surface doit être indéformable, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Préparation du substrat
Enlever la rouille. Nous recommandons un test préalable sur chaque surface.
- Type de substrat
Color Spray Traceur de chantier a une bonne adhérence sur les substrats suivants: tous les supports de construction usuels

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Appliquer sur une surface sèche et exempte de graisse, éliminer les anciennes peintures écaillées et la rouille. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser à une distance d'environ 20 cm de l'objet. Bien agiter l'aérosol avant d'appliquer chaque couche.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.



Color Spray Traceur de chantier

Emballage/Logistique

Couleur: Différentes couleurs disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site Web de Soudal ou un représentant de Soudal.

Emballage: 500 ml aerosol

Durée de stockage: 3 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Remarques

- Après utilisation, vaporiser l'aérosol tête en bas pendant environ 3 secondes pour nettoyer la valve jusqu'à ce que seul le gaz propulseur sorte. Cela évite que la valve ne soit bloquée par des résidus solides.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos expériences et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des substrats et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du substrat et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des expériences préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.