

VARIO

Clôtures courtes

RUBAN VARIO 200 M



12-Réf. : 634400



20-Réf. : 634500

Vario 12



Vario 20



- Support dense
- Inox Ø 0.20 mm

Libellé	Longueurs disponibles	Couleurs disponibles	Conducteurs		Bords renforcés	Structure renforcée
			Inox	Cuivre étamé		
RUBAN VARIO 12	200 m		4 x Ø 0,20 mm			●
RUBAN VARIO 20	200 m		6 x Ø 0,20 mm			●

Les rubans VARIO sont confectionnés à base d'un support renforcé, avec insertion de conducteurs inox Ø 0.20 mm. À privilégier sur les courtes distances et animaux dociles.

ZOOM SUR... L'ÉTIQUETTE

Descriptif technique (left side):

- 4 CONDUCTEURS** > 4 x Ø 0,20 mm Inox
- POINTS FORTS**
 - > Support dense
 - > Conducteurs groupés anti-coupure
- UTILISATION**
 - > Courtes distances
 - > Équins / bovins

Descriptif technique (right side):

- ANTUV
- Max 100 Kg
- Vmax 15 000 V
- 5,7 Ohm/m
- 1,5 Km

Utilisation (checkboxes):

- Mobile:
- Semi-Mobile:
- Permanent:

Types d'animaux (bottom left): Equin, Bovin

Mètre bobine Distance électrifiable (bottom center): 4 conducteurs, 200 m, 1,5 Km électrifiables

Catégorie (bottom right): INITIAL

Descriptif technique (top right): LACMÉ logo and icons for electrical properties.