



|                          |               |                                      |              |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288163936 | <b>Dimension:</b>                    | 154x13x13 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05003442001   | <b>Poids:</b>                        | 20 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | KK 62 iS PH/S | <b>Pays d'origine:</b>               | CZ           |
|                          |               | <b>Numéro de tarif<br/>douanier:</b> | 82054000     |

- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre de la sorte les vis PlusMinus situées en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- Utilisable notamment sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais

Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur. Profil combiné à fente / Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs et relais. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.



**Lien**


[https://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_electriciens\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_isoles\\_kk\\_62\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kk_62_is_ph_s.html)

Wera - KK 62 iS PH/S  
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt VDE (isolés)

Contrôle unitaire à 100%




Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Tournevis PlusMinus



Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Autres variantes de cette famille de produits:



mm



inch

| 05003442001 | # 1 | 154 | 6 1/16 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 05003443001 | # 2 | 154 | 6 1/16 |

Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_electriciens\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_isoles\\_kk\\_62\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles_kk_62_is_ph_s.html)

Wera - KK 62 iS PH/S  
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)