

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 25 x 55 mm

Le cliquet et les accessoires Zyklop VDE - Contrôle unitaire.



EAN:	4013288210180	Dimension:	160x120x23 mm
Numéro de pièce:	05004921001	Poids:	46 g
Numéro d'article:	8767 B VDE HF	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V
- Douille 3/8" extrêmement courte pour un usage simple dans un environnement exigü
- Sécurité renforcée par un isolant bi-composant, jaune à l'intérieur et rouge à l'extérieur.
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Le surmoulage protège l'isolant des dommages

Douille VDE 3/8" avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place. Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklop_vde_controle_unitaire_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004921001 - 4013288210180


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklus, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 25 x 55 mm

Le cliquet et les accessoires Zyklus VDE - Contrôle unitaire.



Sécurité renforcée







Les douilles et adaptateurs Zyklus pour électriciens assurent une sécurité renforcée grâce à l'isolant bi-composant. Un isolant jaune à l'intérieur est surmoulé par un isolant rouge à l'extérieur.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Autres variantes de cette famille de produits:

				
		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklus_vde_controle_unitaire_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004921001 - 4013288210180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de