165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

EAN:	4013288029836	**Dimension:**	178x33x33 mm
Numéro de pièce:	05006162001	**Poids:**	56 g
Numéro d'article:	165 i PZ VDE	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu"à 1 000 volts
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l"outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d"un grenelage microscopique réalisé au laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les ripages intempestifs ! Le repéreur d'outils "Take it easy" avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

VDE TOOL

KRAFTFORM ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI ROLL-OFF

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_plus__serie_100_vde_isoles__165_i_pz_vde.html

Wera - 165 i PZ VDE
05006162001 - 4013288029836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu"à 1 000 volts.

Contrôle unitaire à 100%

Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu"à 1 000 volts.

Résistance au choc à froid

Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40° C) garantit la sécurité même dans les conditions d"utilisation extrêmes.

Lasertip

À l"aide d"un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. La dureté des stries réalisés par ce procédé atteint jusqu"à 1000 HV 0,3. Wera Lasertip s"agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Le manche Kraftform multicomposants

Wera élabore le manche Kraftform à partir de plusieurs matériaux dotés de propriétés différentes. Pour le noyau, on fait appel à un plastique résistant qui maintient fermement la lame même en cas de sollicitations élevées. Pour l"enveloppe extérieure, on emploie un matériau plus mou et offrant une plus grande rugosité au niveau des zones colorées. Possédant une résistance supérieure à la friction, ce matériau permet la transmission de forces plus élevées. D"une surface plus dure, les zones en rouge empêchent quant à elles que la peau ne demeure "collée" au manche. D"où une accélération du repositionnement de la main.

Forme épousant

Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d"éviter les blessures telles qu"ampoules et callosités.

Repositionnement rapide

Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d"y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Repéreur d'outils « Take it easy »



Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l"empreinte et marquage de la taille.

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_plus__serie_100_vde_isoles__165_i_pz_vde.html

Wera - 165 i PZ VDE
05006162001 - 4013288029836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

		mm	mm	inch
05006160001[1)]	PZ 0	80	81	3 1/8
05006162001	**PZ 1**	**80**	**98**	**3 1/8**
05006163001	PZ 1	150	98	6
05006164001	PZ 2	100	105	4
05006165001	PZ 2	200	105	8
05006166001	PZ 3	150	112	6
05006168001[1)]	PZ 4	200	112	8

1) sans Lasertip

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_plus__serie_100_vde_isoles__165_i_pz_vde.html

Wera - 165 i PZ VDE
05006162001 - 4013288029836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de