

# 416 R Manche en T Rapidaptor, 1/4 x 45 mm

Série 400 – manche en T



<b>EAN:</b>	4013288214157	<b>Dimension:</b>	94x98x22 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05023404001	<b>Poids:</b>	82 g
<b>Numéro d'article:</b>	416 R	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts
- Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_400\\_manche\\_en\\_t\\_416\\_r.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_400_manche_en_t_416_r.html)

Wera - 416 R  
05023404001 - 4013288214157

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Série 400 – manche en T

**Manche en T ergonomique bicomposant**



Avec ses encoches et sa surface agréable, le manche en T ergonomique bicomposant permet de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue.

**Rapid-in et self-lock**



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

**Rapid-out**




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

**Chuck-all**




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

**Single-hand**



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles que l'insertion ou le retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

**Couples élevés**



Grâce à la position du bras, l'axe de l'avant-bras se prolonge dans l'axe de la lame, ce qui permet d'atteindre des couples particulièrement élevés.

**Autres variantes de cette famille de produits:**



05023404001

1/4

45

44

99

1 25/32

Lien [https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_400\\_manche\\_en\\_t\\_416\\_r.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_400_manche_en_t_416_r.html)

Wera - 416 R  
05023404001 - 4013288214157

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de