



<b>EAN:</b>	4013288184009	<b>Dimension:</b>	157x13x13 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05030403001	<b>Poids:</b>	14 g
<b>Numéro d'article:</b>	1567 TORX® HF ESD Micro	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Tournevis Kraftform Micro pour vis à empreinte TORX®
- Outil antistatique avec résistance superficielle  $\leq 10^9$  ohms
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec fonction de retenue pour vis TORX®
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec fonction de retenue très pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils "Take it easy" avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.



#### Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_esd\\_\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Outils ESD Wera




Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

### Protégé contre l'électricité statique



La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est  $\leq 10^9$  ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages collatéraux.

### Le profil TORX® HF




Les opérations de montage/démontage dans des endroits exigus (espace moteur par ex.) empêchent d'utiliser la main pour assurer la vis sur l'outil. Il n'est pas rare que la vis s'échappe. Avec pour conséquence une recherche fastidieuse ou un égarement définitif (sans compter les risques éventuels qui en résultent). Les outils TORX® HF conçus par Wera se distinguent par une optimisation du profil TORX® originel. La force de blocage résultant des pressions superficielles s'exerçant entre l'empreinte de l'outil et le profil de la vis permet un maintien efficace de cette dernière sur l'outil !

### Manche Kraftform Micro




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

### La zone de précision




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

### La zone de puissance



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

### Tête rotative et zone à rotation rapide



La tête rotative, combinée à la zone à rotation rapide située juste en-dessous, permet une approche rapide. Le repositionnement fastidieux de la main imposé par les tournevis de précision usuels n'a plus aucune raison d'être.

### L'empreinte Wera Black Point



L'empreinte Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.






### Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_esd\\_\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Autres variantes de cette famille de produits:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030400001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16
05030401001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16
05030402001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16
<b>05030403001</b>	<b>TX 7</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8</b>
05030404001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8
05030405001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8
05030406001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8

## Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_esd\\_\\_1567\\_torx\\_hf\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1567_torx_hf_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro  
 05030403001 - 4013288184009

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de